



Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów Klientów – do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym. Kompaktowe wymiary, wykonanie z lekkich stopów aluminium i prostota instalacji są rezultatem wielu lat badań i rozwoju. Ekran Elegance to także najwyższy standard jakości, nowoczesne włoskie wzornictwo oraz możliwość personalizacji oferowanej dzięki systemowi PSS – Personal Screen System, umożliwiającym wyprodukowanie ekranu możliwie najbardziej dopasowanego do potrzeb klienta. Linia Elegance charakteryzuje się subtelnymi, zaokrąglonymi zakończeniami kasety, podnoszącymi estetykę produktu.

Kasety wykonane są w całości z aluminium. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, przewodowe sterowanie ściennie oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji.

Ekran dostępne są także w tańszej wersji Winch - rozwijane ręcznie za pomocą korby z możliwością jej demontażu.



Możliwości personalizacji (System PSS):

- > **Wymiar kasety:** szerokość
- > **Wymiary powierzchni projekcyjnej:** szerokość i wysokość
- > **Montaż kasety:** ściennie-sufitowy lub system szybkiego montażu lub bez kasety
- > **Kolor kasety:** biały, czarny lub anodyzowane aluminium
- > **Powierzchnie projekcyjne:** VisionWhite, VisionWhitePro, VisionGrey, VisionAcoustik, Vision MakroAcoustik lub VisionRear, dostępne także z czarnymi ramkami z wyłączeniem VisionRear
- > **Wysokość czarnego topu:** od 5 do 60 cm (patrz tabela)
- > **Strona wysuwu ekranu:** tył lub przód
- > **Strona montażu silnika:** prawa lub lewa

Akcesoria standardowe:

- > Zestaw do montażu ściennie-sufitowego
- > Elektryczny przełącznik ścienny (wersja ekranów elektrycznych ze standardowym silnikiem)
- > Zdalne sterowanie radiowe (wersja ekranów elektrycznych z wbudowanym bezprzewodowym sterowaniem radiowym)
- > Korba do ręcznego rozwijania i zwijania powierzchni projekcyjnej, w przypadku wersji Winch

Akcesoria opcjonalne:

- > Odbiornik radiowy/trigger 12V i pilot zdalnego sterowania
- > Odbiornik IRDA i pilot zdalnego sterowania
- > Pilot 1-kanałowy lub 3-kanałowy Way do odbiornika zintegrowanego
- > Obudowy ściennie lub naburkowane do pilota typu Way
- > Dystansowniki – maks. 60 cm



Certyfikat trudnopalności



Formaty standardowe



Przykładowe formaty personalizowane PSS

